

FLUKE®

AMPERIMETRO DIGITAL DE TENAZA 325

FLUKE

SKU: F014392



CORRIENTE DE CA	RANGO	40,00 A/400,0 A
	PRECISIÓN	2 % ± 5 DÍGITOS (45 HZ A 65 HZ) 2,5 % ± 5 DÍGITOS (65 HZ A 400 HZ)
CORRIENTE DE CC	RANGO	40,00 A/400,0 A
	PRECISIÓN	2 % ± 5 DÍGITOS
TENSIÓN DE CA	RANGO	600,0 V
	PRECISIÓN	1,5 % ± 5 DÍGITOS
TENSIÓN DE CC	RANGO	600,0 V
	PRECISIÓN	1,0% ± 5 DÍGITOS
RESISTENCIA	RANGO	400,0 Ω/4,000 Ω/40,00 Ω
	PRECISIÓN	1,0 % ± 5 DÍGITOS
CONTINUIDAD	≤ 30 Ω	
CAPACITANCIA	0 A 100,0 MF/100 MF A 1000 MF	
FRECUENCIA	5,0 HZ A 500,0 HZ	
RESPUESTA DE CA	RMS DE VERDADERO VALOR EFICAZ	
RETROILUMINACIÓN	SÍ	
RETENCIÓN DE VALORES EN PANTALLA	SÍ	
TEMPERATURA DE CONTACTO	DE -10,0 °C A 400,0 °C (DE 14,0 °F A 752,0 °F)	
MÍN./MÁX.	SÍ	

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES	H X W X D (MM)	207 X 75 X 34
	MÁX. DIÁMETRO DEL CABLE	30 MM (600 MCM)
	PESO	283 G
CATEGORÍA DE SEGURIDAD	CAT III 600 V / CAT IV 300 V	