

INFORMACIÓN TÉCNICA



Husqvarna

DESBROZADORA 143 RII

SKU: F016516

Husqvarna 143R-II es una robusta desmalezadora diseñada para trabajo arduo. El manillar tiene un diseño asimétrico que conduce a una mejor posición de trabajo. Entregado con cabezal trimmy, cuchilla y arnés estándar.



MOTOR

CILINDRADA	41,5 CM ³
POTENCIA	1,5 KW
CAPACIDAD DEL TANQUE	0,47 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	653 G/KWH
VELOCIDAD DE POTENCIA MÁXIMA	7.500 RPM
VELOCIDAD SIN CARGA	2.500 RPM
HOLGURA DE ELECTRODO	0,6 MM
VELOCIDAD DE LA CONEXIÓN DEL EMBRAGUE (±120)	3.300 RPM
TORQUE, MAX.	2,3 NM
TORSIÓN MÁX. A RPM	5.500 RPM
TIPO DE BUJÍA	NGK BPMR7A

EQUIPO

CUCHILLA PARA HIERBA	MULTI 330-2
ARNÉS OEM	ARNÉS DOBLE ESTÁNDAR
CABEZAL DE TRIMMER OEM	T45X M12

CAPACIDAD

ANCHURA DE CORTE	33 CM
------------------	-------

INFORMACIÓN TÉCNICA

TRANSMISIÓN

RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	1,4
ÁNGULO DEL ENGRANAJE IMPULSOR	30°

DIMENSIONES

DIÁMETRO DEL TUBO	28 MM
PESO, SIN COMBUSTIBLE NI EQUIPO DE CORTE.	7,6 KG
LONGITUD DE TUBO	1,483 MM

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN OÍDO	99 DB(A)
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO GARANTIZADO (LWA)	113 DB(A)

VIBRACIONES

NIVEL DE VIBRACIÓN EQUIVALENTE (AHV, EQ) MANGO IZQUIERDO	5,1 M/S ²
NIVEL DE VIBRACIONES EQUIVALENTE (AHV, EQ) IZQ. / DCHA. EMPUÑADURA	6 M/S ²