

INFORMACIÓN TÉCNICA



Husqvarna

DESBROZADORA 131R HUSQVARNA

SKU: F027772



Especialmente adaptada para el trabajo agrícola, esta desbrozadora ofrece una construcción robusta y duradera, arranques fáciles y un manejo cómodo gracias al soporte del manillar de megáfono fundido a presión con antivibración. La tapa del filtro sin herramientas facilita el acceso al filtro para su limpieza. Una placa protectora metálica protege el depósito de combustible, mientras que la tapa metálica del embrague y el engranaje cónico reforzado fundido a presión proporcionan durabilidad y una larga vida útil.

MOTOR

CILINDRADA	32,6 CM ³
POTENCIA	0,9 KW
CAPACIDAD DEL TANQUE	0,9 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	550 G/KWH
VELOCIDAD DE POTENCIA MÁXIMA	7.000 RPM
VELOCIDAD SIN CARGA	3.000 RPM
R.P.M. MÁXIMAS EN SALIDA	7.100 RPM
HOLGURA DE ELECTRODO	0,6 MM
VELOCIDAD DE LA CONEXIÓN DEL EMBRAGUE (±120)	4.880 RPM
TORQUE, MAX.	1,3 NM
TORSIÓN MÁX. A RPM	6.000 RPM
TIPO DE BUJÍA	NGK BPM7A

EQUIPO

CUCHILLA PARA HIERBA	MULTI 330-2
ARNÉS OEM	SINGLE HARNESS
TIPO DE ASA	BULLHORN

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONTROL

CONECTIVIDAD	NO APLICABLE
--------------	--------------

CAPACIDAD

ANCHURA DE CORTE	43 CM
------------------	-------

TRANSMISIÓN

RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	0,74
ÁNGULO DEL ENGRANAJE IMPULSOR	30°

DIMENSIONES

DIÁMETRO DEL TUBO	28 MM
PESO, SIN COMBUSTIBLE NI EQUIPO DE CORTE.	7 KG
LONGITUD DE TUBO	1,495 MM

LUBRICANTE

TIPO DE LUBRICANTE	HUSQVARNA DE 2 TIEMPOS O EQUIVALENTE A 50:1
TIPO DE LUBRICANTE (ENGRANAJE CÓNICO)	GRASA MINERAL

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN OÍDO	92,4 DB(A)
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO GARANTIZADO (LWA)	115 DB(A)

VIBRACIONES

NIVEL DE VIBRACIÓN EQUIVALENTE (AHV, EQ) MANGO IZQUIERDO	4,59 M/S ²
NIVEL DE VIBRACIONES EQUIVALENTE (AHV, EQ) IZQ. / DCHA. EMPUÑADURA	4,34 M/S ²