

# KHÖNE®

**AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO INVERTER  
12000 BTU/HR WIFI COBERTURA 24M2 KSMI-12BC3**

**SKU: F042198**

**AIRE ACONDICIONADO KHONE SPLIT MURO DE 12,000 BTU/HR CON COMPRESOR INVERTER Y MODO FRÍO/CALOR, IDEAL PARA ÁREAS DE 24 M<sup>2</sup>. FUNCIONA A 220-240V Y CUENTA CON OPERACIÓN SILENCIOSA, FLUJO BIDIRECCIONAL, TEMPORIZADOR Y WIFI PARA CONTROL DESDE LA APP KHÖNE CONTROL. SU EFICIENCIA ENERGÉTICA REDUCE EL IMPACTO AMBIENTAL Y PERMITE UN AHORRO CONSIDERABLE.**



EFICIENCIA	A
TIPO DE TECNOLOGÍA	INVERTER
CAPACIDAD REFRIGERACIÓN	997 W
CAPACIDAD CALEFACCIÓN	885 W
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A
DIMENSIONES UNIDAD INTERNA	790X255X198 MM
WIFI	SI
DIMENSIONES UNIDAD EXTERNA	660X240X482 MM
NIVEL DE RUIDO	DB(A) 40/35
TIPO	SPLIT MURO INVERTER
CAPACIDAD	12000 BTU / H
VOLTAJE	220-240V/50Hz/1P
MARCA	KHÖNE
FRIO/ CALOR	SI

# INFORMACIÓN TÉCNICA

FRIO	CAPACIDAD NOMINAL: 12.000 BTU/H / POTENCIA ABSORBIDA: 997W.
CALOR	CAPACIDAD NOMINAL: 12.000 BTU/H / POTENCIA ABSORBIDA: 885 W.
TENSIÓN	V/F/HZ 220-240/1/50
POTENCIA MÁXIMA NOMINAL CALOR	1.600W.
CORRIENTE MÁXIMA NOMINAL CALOR	9,0 A.
TIPO COMPRESOR	ROTATIVO
MARCA COMPRESOR	GMCC.
FLUJO DE AIRE (UNIDAD INTERIOR)	M <sup>3</sup> /H 580
NIVEL DE SONIDO	(Hi/Lo) dB(A) 40/35
DIMENSIONES NETA	790X255X198 MM.
DIMENSIONES EMBALAJE	850X320X260 MM.
PESO NETO	7,5 KG.
PESO EMBALAJE	9,5 KG.
CANTIDAD REFRIGERANTE	0.7 KG.
GROSOR TUBERIA LÍQUIDO	1/4".
GROSOR TUBERIA GAS	3/8"
LARGO MÁXIMO	15m.
MÁXIMA DIFERENCIA NIVEL	5M.
CABLES CONEXIÓN	1,5mmx4.
TEMPERATURA OPERACIÓN INTERIOR	17 - 30 C°.
RANGO TEMPERATURA INTERIOR (FRÍO/CALOR)	°C 21 a 32 / 7 a 27
RANGO TEMPERATURA EXTERIOR (FRÍO/CALOR)	°C 0 A 46 / -15 A 24