

# KHÖNE®

**AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO INVERTER  
22000 BTU/HR C/Wifi KSMI-22 BC2**

SKU: F042199

**AIRE ACONDICIONADO SPLIT KHONE DE 22,000 BTU/H, FRÍO/CALOR, CON COMPRESOR INVERTER Y REFRIGERANTE R410A. CUBRE 48 M<sup>2</sup>, ES SILENCIOSO, TIENE WIFI, TEMPORIZADOR, Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA AHORRO Y MENOR IMPACTO AMBIENTAL.**



EFICIENCIA	A
TIPO DE TECNOLOGÍA	INVERTER
CAPACIDAD REFRIGERACIÓN	2010 W
CAPACIDAD CALEFACCIÓN	1890 W
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A
DIMENSIONES UNIDAD INTERNA	1.082X234X337 MM
WIFI	SI
DIMENSIONES UNIDAD EXTERNA	890X342X673 MM
NIVEL DE RUIDO	U. INTERIOR
TIPO	SPLIT MURO INVERTER
CAPACIDAD	22000 BTU / H
VOLTAJE	220-240V/50Hz/ 1P
MEDIO QUE CALIENTE O ENFRÍA	AIRE
ÁREA DE COBERTURA NOMINAL	48 M2.
MARCA	KHÖNE
FRIO/ CALOR	SI

# INFORMACIÓN TÉCNICA

USO	DOMÉSTICO. COMERCIAL.
TEMPORIZADOR	24 HORAS
FRIO	CAPACIDAD NOMINAL: 22.000 BTU/H / POTENCIA ABSORBIDA: 2.010W.
CALOR	CAPACIDAD NOMINAL: 22.000 BTU/H / POTENCIA ABSORBIDA: 1.890 W.
TENSIÓN	220-240/1/50 ( V/P/HZ)
POTENCIA MÁXIMA NOMINAL	3.800W.
CORRIENTE MÁXIMA NOMINAL	18 A.
TIPO COMPRESOR	DOBLE ROTATIVO
MARCA COMPRESOR	GMCC.
CAPACIDAD	7600 W.
POTENCIA ABSORBIDA	2.045W.
ACEITE DE CARGA	ESTER OIL VG74-620ML.
FLUJO DE AIRE	1.150/820/670M3/H
NIVEL DE SONIDO	48.5/41.0/34.0dB(A).
PESO NETO UNI. INTERIOR	14.1 Kg.
PESO EMBALAJE UNI. INTERIOR	17.8 KG
CANTIDAD REFRIGERANTE	1.48 KG.
LÍNEA LÍQUIDO	1/4".
LÍNEA GAS	5/8".
LARGO MÁXIMO	30m.
MÁXIMA DIFERENCIA NIVEL	20M.
CABLES CONEXIÓN	1,5mmx4.
TEMPERATURA OPERACIÓN INTERIOR	17 - 30 C°.
RANGO TEMPERATURA INTERIOR (FRÍO/CALOR)	16 - 32 / 0-30 C°.
RANGO TEMPERATURA EXTERIOR (FRÍO/CALOR)	0 - 50 / 15 - 24 C°.
DIMENSIONES EMBALAJE UNI. EXTERIOR	995X398X740 MM.